

Okná » Okná PVC » IGLO 5 Classic



Okna IGLO5 Classic

Veľmi dobré parametre tepelnej izolácie v atraktívnej cene umožňuje výrazne obmedziť straty tepla v domoch a bytoch.

Vlastnosti

1. Dizajn predstavuje reprezentáciu inovácie a netradičnosti.
2. Vysoká úroveň bezpečnosti vďaka inštalácií háčikov proti vlámaniu v štandardnej výbave.
3. Bohatá farebná paleta umožňuje ľubovoľnú aranžáciu vnútorných priestorov.
4. Veľmi dobré technické parametre zabezpečujú úsporu tepla vďaka optimálnej konštrukcii a tesneniu s EPDM.
5. Vynikajúce zvukotesné parametre, zabezpečujú akustický komfort.
6. Možnosť výroby v technológii tzv. tenkého zvaru (V-Perfect) umožňujúcej dokonalé spojenie profilov zaručujúce oveľa lepšiu kontrolu tlaku a zvaru, a tým pádom aj veľmi dobré parametre pri skúškach pevnosti v rohoch.

Technické údaje

Profil	5 komorový profil rámu a krídel vykonaný výlučne z prvotného materiálu v triede A, s hĺbkou 70 mm.
Tesnenia	Okno vybavené systémom trojitého tesnenia: vonkajšieho, vnútorného s EPDM a centrálného zo speneným EPDM. Tesnenia vonkajšie a vnútorné sú dostupné v čiernej a šedej farbe.
Farebná škála	Systém dostupný v farbách fólie Renolit na bielom a hnedom jadre. Hrúbka skla do 40 mm. V štandardnom prevedení jednokomorové zasklenie s koeficientom prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ podľa PN-EN674.
Okná	Možnosť použitia zasklenia s koeficientom $U_g = 0,6 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnosť použitia zasklenia so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdené, bezpečnostné, protisľnečné sklá, proti vlámaniu a ornamentové zasklenie.
Akustická izolácia	$R_w = 34-44 \text{ dB}$ v závislosti od použitých okenných kompletov.
Tepelná izolácia	$U_w = 0,94 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})^*$ <small>*Pre okna s rozmerom 1230 x 1480 mm, CSI Czechy.</small>
Rám	V štandarde pozinkovaný, ocelový rám. Eventuálne rám Swisspacer Ultimate v rôznych farebných verziách. MACO MULTI MATIC KS Z dvoma držiakmi proti vlámaniu v štandarde, povlak Silver-Look a pozdĺžne zahĺbenia na zásuvke, možnosť závesu vo vrube zabezpečenia, riešenia v zabezpečení proti krádeži RC 2 a RC 2 N, okno vybavené blokádou zlého zamknutia kľučky a zdvihák krídla*, mikroventilácia**.
Doplňky	

*V závislosti od výšky okna

**Pre okna s možnosťou klasického otvárania spolu s otváraním na ventiláciu.

Posilnenie rámu – ocelový (zamknutý). V prípade plného posilnenia je háčik zabezpečujúci proti vlámaniu pripojený k oceli. Možnosť aplikácie posilnenia zo skleneného vlákna, čo zabezpečuje nápravu termoizolačných vlastností okna.