


Okná » Hliníkové okná » MB-70



Okna MB-70

Moderný hliníkový systém slúžiaci na vykonávanie náročných tepelných a zvukových izolácií elementov vonkajšej architektúry.

Vlastnosti

1. Okná MB-70 môže byť použité individuálne, rovnako ako aj v hliníkových fasádach.
2. Veľký výber farieb v štandardných verziách umožňuje uspokojiť potreby aj tých najnáročnejších zákazníkov
3. Tvar profilov umožňuje dosahovať štíhle, odolné okenné a dverové konštrukcie.
4. Tesnosť je zaistená vďaka použitiu špeciálnych tesnení z dvojzložkového EPDM syntetického kaučuku: , čo zaručuje odolnosť proti starnutiu pri dlhodobej prevádzke a veľmi dobrú tepelnú izoláciu
5. Široká škála hrúbky výplne zaručuje použitie všetkých štandardných a neštandardných okenných skiel.

Technické údaje

Tesnenia	Tesnenie na zasklenie z EPDM, centrálné tesnenie, dvojzložkové EPDM z syntetického kaučuku.
Rám	V štandardnej verzii pozinkovaný ocelový rám, voliteľný SWISSPACER Ultimate k dispozícii v rôznych farebných variantoch.
Profil	Profily systému majú trojkomorovú štruktúru s konštrukčnou hĺbkou profilov okna o 70 mm (rám), 79 mm (krídlo) s tepelnou bariérou z vystuženou sklenými vláknamí a použitím špeciálnych vložiek vnútri izolačných úsekov a v priestore pod sklom v systéme MB-70HI.
Farebná škála	podľa palety RAL a drevodekor podľa Aluprof ColorCollection
Doplňky	Maco Multi Matic KS; štandardné dve západky proti krádeži; okno so zámkom proti nesprávnej manipulácii *; mikroventilácia**; * V závislosti na výške okna ** Pre okná s možnosťou ventilácie
Okná	K dispozícii zasklenia až do 50 mm. V štandardnej verzii jednokomorové zasklenie, súčiniteľ prestupu tepla $U_g = 1,0 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ PN-EN674. Možnosť verzie s tromi okennými sklami $3 U_g = 0,5 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ alebo štvor okenné s kryptónom s $U_g = 0,3 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$. Možnosť využitia skiel so zvýšenou zvukovou izoláciou, tvrdých, bezpečných proti vlámaniu, ozdobných, so slnečným filtrom.